VICSA®
UM PRODUTO DANNY



TALABARTE DE POSICIONAMENTO

CÓDIGO: VIC 21.227



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Talabarte de posicionamento confeccionado em corda de poliamida de 16mm com ajustador de regulagem em aço tipo alavanca. Possui um conector classe T em aço com abertura de 20mm e um conector classe B em aço com abertura de 17mm. Comprimento de 0,90 a 1,80 metros. Acompanha protetor para corda em material sintético.

VICSA®
UM PRODUTO DANNY

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO DO TALABARTE: Posicionamento com alavanca

COR: Preto e Amarelo

COMPRIMENTO DO TALABARTE: 0,90 a 1,80 metros

PESO: 1,17 Kg

CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 120 Kg

SISTEMA DE INSPEÇÃO: Sim (MOB Inspeção)

NORMAS TÉCNICAS: ABNT 15834/14629

CARACTERÍSTICAS CONECTORES

QUANTOS CONECTORES: 2 Conectores

CLASSE DOS CONECTORES: 1 Classe T / 1 Classe B

ABERTURA CONECTORES: T: 20mm / B: 17mm

MATERIAL DOS CONECTORES: Aço

RESISTÊNCIA DOS CONECTORES: 23kN

TRATAMENTO ANTI CORROSÃO: Galvanizado

CARACTERÍSTICAS TÊXTEIS

CARDAÇO/FITA: Poliamida

RESISTÊNCIA DA FITA: 22kN

COSTURA: Poliamida

NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 15835:2020

RECOMENDADO PARA

Atividades nas quais se necessita trabalhar posicionado, possibilitando que o usuário mantenha as mãos livres para outras tarefas.

CONSERVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO

Higienização: Para maior vida útil do seu equipamento recomenda-se higienizá-lo após qualquer trabalho em áreas contaminadas (salinos, exposição de gases, químicos, poeiras e outros). O excesso de umidade da transpiração do seu corpo também pode danificar gradativamente os componentes metálicos do Talabarte. Este é mais um motivo para adotar periodicamente a higienização do seu Equipamento.

Limpeza: Os Equipamentos de fabricação têxteis, devem ser lavados por uma escova de serdas sintéticas e macia, enxaguados por água limpa e corrente preferencialmente com temperatura de água fria/morna.

Secagem: Tire do seu equipamento o excesso de água com um pano seco e limpo e deixe secar naturalmente em um local seco e arejado, preferencialmente no pendural independente, distantes de raios do sol.

INSTRUÇÕES DE USO

Para instruções de uso acesse o manual de instruções clicando aqui.

FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

De acordo com a **NR 35**, os Equipamentos para Trabalho em Altura devem ser inspecionados e as inspeções registradas nas seguintes situações:
1) na entrega do equipamento;
2) antes de 12 meses de uso;
3) no descarte do equipamento.
O aplicativo **MOB Inspeção** é uma solução rápida e eficaz para auxiliar esse controle.



VALIDADE E VIDA ÚTIL

A durabilidade dos equipamentos da **VICSA** são considerados **10 anos.** É importante ressaltar que a inspeção deve ser realizada pelo usuário sempre que o equipamento forem utilizados, conforme exigência da NR35, caso algum elemento apresentar danos ou avarias e estiver comprometido, o equipamento deve ser inutilizado e descartado.

QUANDO DESCARTAR

De acordo com as orientações do fabricante e normas da **NR 35**, os equipamentos de proteção individual, seus acessórios e sistemas de ancoragem devem ser descartados quando apresentarem defeitos, deterioração, degradação, deformação ou sofrerem impacto de queda.

GARANTIA

A garantia deste Equipamento é de 1 ano, cobrindo qualquer defeito de fabricação.
Estão excluídos: desgaste natural devido de uso excessivo, alterações na sua estrutura, armazenamento em locais inadequados, falta de limpeza e higienização. Além disso, a garantia não se aplica a utilizações não aprovadas, oxidação causada por salinidade, transpiração corporal ou armazenamento inadequado do equipamento enquanto úmido ou molhado.

ADVERTÊNCIA

É expressamente proibido realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.