VICSA®
UM PRODUTO DANNY



TALABARTE DE SEGURANÇA

CÓDIGO: VIC 23.604



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Talabarte Duplo em Y confeccionado em fita de poliéster de 45m. Possui um conector classe B em aço com abertura de 17mm e dois conectores classe A em aço com abertura de 55mm. Absorvedor de impacto em fita de poliéster de 45mm.

VICSA®
UM PRODUTO DANNY

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO DO TALABARTE: Duplo em Y sem elástico
COR: Preto e Amarelo
COMPRIMENTO DO TALABARTE: 1,30 metros
PESO: 1,42 Kg
CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 120 Kg
SISTEMA DE INSPEÇÃO: Sim (MOB Inspeção)
NORMAS TÉCNICAS: ABNT 15834/14629

CARACTERÍSTICAS CONECTORES

QUANTOS CONECTORES: 3 Conectores
CLASSE DOS CONECTORES: 1 Classe B / 2 Classe A
ABERTURA CONECTORES: B: 17mm / A: 55mm
MATERIAL DOS CONECTORES: Aço
RESISTÊNCIA DOS CONECTORES: 25kN
TRATAMENTO ANTI CORROSÃO: Galvanizado

CARACTERÍSTICAS TÊXTEIS

CARDAÇO/FITA: Poliéster
RESISTÊNCIA DA FITA: 29kN
COSTURA: Poliéster

RECOMENDADO PARA

Retenção de quedas para atividades de movimentação e deslocamento do usuário em atividades de trabalho em altura.

CONSERVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO

Higienização: Para maior vida útil do seu equipamento recomenda-se higienizá-lo após qualquer trabalho em áreas contaminadas (salinos, exposição de gases, químicos, poeiras e outros). O excesso de umidade da transpiração do seu corpo também pode danificar gradativamente os componentes metálicos do Talabarte. Este é mais um motivo para adotar periodicamente a higienização do seu Equipamento.

Limpeza: Os Equipamentos de fabricação têxteis, devem ser lavados por uma escova de serdas sintéticas e macia, enxaguados por água limpa e corrente preferencialmente com temperatura de água fria/morna.

Secagem: Tire do seu equipamento o excesso de água com um pano seco e limpo e deixe secar naturalmente em um local seco e arejado, preferencialmente no pendural independente, distantes de raios do sol.

INSTRUÇÕES DE USO

Para instruções de uso acesse o manual de instruções clicando aqui.

FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

De acordo com a **NR 35**, os Equipamentos para Trabalho em Altura devem ser inspecionados e as inspeções registradas nas seguintes situações:
1) na entrega do equipamento;
2) antes de 12 meses de uso;
3) no descarte do equipamento.
O aplicativo **MOB Inspeção** é uma solução rápida e eficaz para auxiliar esse controle.



VALIDADE E VIDA ÚTIL

A durabilidade do Talabarte da **VICSA** é de 10 anos, uma vez que requer inspeção realizada pelo usuário sempre que o Talabarte e seus componentes forem utilizados, conforme exigência da NR35. É essencial verificar as fitas, costuras, partes metálicas ,marcações e indicador de queda. Se algum desses elementos apresentar danos ou avarias e estiver comprometido, o equipamento deve ser inutilizado e descartado.

QUANDO DESCARTAR

De acordo com as orientações do fabricante e normas da **NR 35**, os equipamentos de proteção individual, seus acessórios e sistemas de ancoragem devem ser descartados quando apresentarem defeitos, deterioração, degradação, deformação ou sofrerem impacto de queda.

GARANTIA

A garantia deste Equipamento é de 1 ano, cobrindo qualquer defeito de fabricação.
Estão excluídos: desgaste natural devido de uso excessivo, alterações na sua estrutura, armazenamento em locais inadequados, falta de limpeza e higienização. Além disso, a garantia não se aplica a utilizações não aprovadas, oxidação causada por salinidade, transpiração corporal ou armazenamento inadequado do equipamento enquanto úmido ou molhado.

ADVERTÊNCIA

É expressamente proibido realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.

VICSA®

UN PRODUTO DANNY

ZLQ – ZONA LIVRE DE QUEDA

Fator de queda < 1

Ponto de Ancoragem



Fator de Queda <1
ZLQ= 3,90 metros

Ancoragem recomendada.

Fator de queda = 1



Fator de Queda 1
ZLQ= 4,47 metros

Ancorar com atenção.

Fator de queda = 2



Fator de Queda 2
ZLQ= 4,87 metros

Ancorar somente em último caso.