



TRAVA QUEDAS PARA CORDA 12mm

CÓDIGO: VIC 29.041



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Trava quedas deslizante guiado em linha flexível com dispositivo em aço com tratamento em aço inoxidável para corda poliamida de 12mm. Possui conector de aço galvanizado classe B com abertura de 20mm, trava dupla e fechamento em rosca. Extensor em fita de poliéster de 25mm.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO DO TRAVA QUEDAS: Para corda de 12mm

POSSUI EXTENSOR: Sim

MATERIA PRIMA: Aço

CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 100 Kg

SISTEMA DE INSPEÇÃO: MOB Inspeção

PESO DO EQUIPAMENTO: 927,5 gramas



INSTALAÇÃO DO TRAVA QUEDAS

- 1] Levante o eixo do bloqueador e desrosqueie a trava de segurança até a abertura total ;
- 2] Encaixe o trava quedas por trás da corda, garantindo que a seta indicativa esteja apontando para cima, em seguida feche o trava quedas, rosqueando a trava de segurança e descendo o eixo do bloqueador;
- 3] Inspeccione se o trava quedas desliza na corda quando movimentado para cima e se trava quando movimentado para baixo;
- 4] Conecte o mosquetão classe T no ponto de ancoragem do cinturão e feche o mosquetão.



ATENÇÃO

Nunca utilize o trava quedas VIC 29041 com uma corda fora da especificação.



RECOMENDADO PARA

Desenvolvimentomovimentação para retenção de quedas e otimizar a vertical do usuário através de cordas de 12mm.

SISTEMA DE INSPEÇÃO INTELIGENTE

Todos os equipamentos de altura VICSA possuem o sistema de inspeção, através do aplicativo **MOB INSPEÇÃO**.



**MOB
INSPEÇÃO**

SAIBA MAIS



VALIDADE E VIDA ÚTIL

A durabilidade do Trava Quedas da **VICSA** é considerada indeterminada, uma vez que requer inspeção realizada pelo usuário sempre que o cinturão e seus componentes forem utilizados, conforme exigência da NR35.



INSTRUÇÕES DE USO

Para instruções de uso acesse o manual de instruções [clikando aqui](#).



NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 14626:2020
CERTIFICADO INMETRO