



Linha de Altura

Ficha Técnica

VICSA®

LINHA DE VIDA PARA ESCADA MARINHEIRO



CÓDIGO:

VIC-L00020

CA (valido até):

Não aplicável

COMPOSIÇÃO:

Aço carbono e aço galvanizado

TAMANHOS:

Não aplicável

COR:

Amarela/prata

EMBALAGEM:

1 peça

VALIDADE (do produto):

Indeterminada



DESCRIÇÃO

Sistema para ancoragem vertical fixa, composto por: suporte superior, suporte inferior, absorvedor de energia, esticador, grampo, clips e sapatilha (acompanha 10m de cabo de aço galvanizado 8mm).



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Redução do impacto na estrutura e usuário em caso de queda; fácil instalação; sistema de fácil manuseio; não é necessário o uso de talabarte quando utilizado a linha de vida vertical com trava quedas deslizante para cabo de aço; acabamento de alta durabilidade; fixação do sistema abraçado na escada, sem furos ou soldas.



RECOMENDADO PARA

Subida e descida em escada marinheiro por meio da linha de vida fixa. O sistema de ancoragem é desenvolvido para atender diversos tipos de escada marinheiro e possui um processo de instalação simplificado, podendo muitas vezes ser instalado pela própria equipe de manutenção do cliente.

Deve ser utilizado com trava quedas deslizante para cabo de aço (VIC29031) *Vendido separadamente.

A escada marinheiro não acompanha o sistema, somente a linha de vida.



INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Consulte o Manual de Instruções disponível em:
www.vicsa.com.br





Linha de Altura



RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Carga de ruptura 15 kN.

Recomendações

Instalar em estruturas com resistência mínima de 15kN;

Para escadas com mais de 01 patamar, deve-se considerar 01 sistema para cada patamar da escada;

Para escadas acima de 10m, o usuário deve adquirir o cabo de aço separadamente, na metragem necessária;

A Danny presta serviço de instalação de linha de vida em escada marinheiro (consultar valores a parte).



DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

A durabilidade ou vida útil do equipamento pe determinada através de uma sistemática de inspeção, conforme exigência da nr-35, a fim de garantir que sua integridade física esteja preservada. caso seja constatado qualquer sinal de avaria, defeito, degradação ou tenha sofrido impacto de queda, conforme observado no manual de instruções, o material deve ser descartado.

