



Linha de Altura

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL

DUPLO EM Y COM FITA DE 2,1 M

**CÓDIGO:**

VIC-22.051

CA (valido até):

Não aplicável

COMPOSIÇÃO:

Plástico ABS*, poliéster e aço

TAMANHOS:

Não aplicável

COR:

Preta

EMBALAGEM:

1 peça

VALIDADE (do produto):

Indeterminada

**DESCRIÇÃO**

Trava quedas retrátil com caixa externa plástica (ABS)*, e fita de poliéster de 25 mm com 2,1 metros, possui dois conectores de alumínio classe A com abertura de 55 mm.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Modelo compacto com peso reduzido. Retenção de queda mais rápida e com menor distância de parada quando comparada aos talabartes. Capacidade de carga até o limite de 100 kg (incluindo vestimentas, cinturão, ferramentas e equipamentos transportados junto ao corpo). QR code para sistema de inspeção através do app MOB INSPEÇÃO.

**RECOMENDADO PARA**

Desenvolvido para proteção contra quedas de trabalhadores onde há necessidade de movimentação e/ou redução do fator de queda, em atividades como: manutenção em espaços confinados, linhas de vida, manutenção de telhados, trabalhos em andaimes, escadas marinheiro, torres, poços, etc. O usuário deverá ler o manual de instrução e inspecionar todos os equipamentos de prevenção de quedas antes da instalação.

**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Consulte o Manual de Instruções disponível em: www.vicsa.com.br.





Linha de Altura



RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 14628:2010

CERTIFICADO INMETRO



DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

A durabilidade ou vida útil do equipamento é determinada através de uma sistemática de inspeção, conforme exigência da NR 35, a fim de garantir que sua integridade física esteja preservada. Caso seja constatado qualquer sinal de avaria ou degradação, conforme observado no Manual de Instruções, o material deve ser descartado.

* ABS - ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO

